

1:1 混合エポキシ接着剤

建築・土木用接着剤



現場のニーズに応えました。

🔥 **扱い易い** 主剤1：硬化剤1
500g：500g

🔥 **作業中に製品や手を汚さない**

- a. アルミ系パッケージ。（空袋の廃棄も手軽）
- b. 中途使用に便利な開閉ファスナー式。

🔥 **確かな品質**

公的機関仕様の「エポキシ系樹脂の規格」に準拠しています。

🔥 **使用量の目安：裏面をご参照ください。**

MEIHAN.Co.Ltd.

本社 〒472-0007 愛知県知立市牛田町前田5番地の1

TEL：0566-82-8818 FAX：0566-81-1258

E-mail：meihan@crocus.ocn.ne.jp

■ 種類別使用量の目安〔g/基〕

• 車線分離標		
1	Φ250 ベース型	350g
2	Φ250 ベース型（1本足）	300g
3	Φ250 ベース型（3本足）	400g
4	150×200 角ベース型	250g
• センター鋏〔反射式〕		
1	大型（2本足）	700g
2	小型（1本足）	400g
• 縁石鋏〔100×100〕		50g

■ 補助剤〔シリカサンド〕

- 使用材の種類、使用目的に応じて、シリカサンド（珪砂）併用のご相談にも応じます。

使用上の注意 「製品安全データシート」を参照してからご使用下さい。

- ⊗ [予防策・対応] ■メガネ・手袋・マスク等の適切な保護具を着用し皮膚等への付着を防止。蒸気・ガス・ミスト等の吸入を避け、取扱後は洗浄して下さい。■火気や熱源を避けアースをとる等し換気の良い場所で使用下さい。■目に入った場合は直ちに多量の水で静かに洗眼し、医師の診察を受けて下さい。皮膚に付着した場合は水と石鹸などを使用し洗い流して下さい。改善が見られない場合や誤飲・蒸気の吸入等した場合は速やかに医師の診断を受け手当てして下さい。■初期消火には泡・粉末・炭酸ガス消火器を使用下さい。■換気の良い冷暗所に密閉して保管し、保管・使用中に製品を流出させないようにして下さい。■内容物・容器等は都道府県・市町村の規則に従って処理して下さい。



〔製造元〕



三協薬品株式会社

国産番号 3082

〒463-0068 名古屋市守山区兼吉 1-908 Tel 052-793-8148

取扱店